

base coat monocomponente

nivelador de superficies



Nivela revoques mal terminados y superficies desparejas | Excelente adherencia | Reemplaza al revoque fino | Rápido secado | Fija malla de fibra de vidrio | USO INTERIOR EXTERIOR

BASE COAT ANCLAFLEX MONOCOMPONENTE es un producto cementicio modificado con polímeros sintéticos, cargas minerales y aditivos especialmente seleccionados; desarrollado para ser preparado simplemente con el agregado de agua.

Posee una excelente adherencia, dureza y repelencia al agua.

Es un excelente producto para ser utilizado como nivelador de superficies o para ser aplicado también sobre placas de roca de yeso, bloques de hormigón celular curado, placas cementicias, hormigón, etc. Utilizado conjuntamente con la malla de fibra de vidrio como refuerzo es ideal para ser aplicado en el encuentro entre materiales que por tener un comportamiento estructural distinto suelen fisurar, como por ejemplo encuentro entre mampostería y hormigón.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR. Ideal para nivelar superficies mal terminadas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, aceites, grasas, ceras, etc.

FORMA DE APLICACIÓN |

Preparar *Base Coat Anclaflex Monocomponente* agregando en forma gradual el contenido de la bolsa en un recipiente que contenga la cantidad de agua especificada e incorporar bajo agitación manual o mecánica hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Proporción de la mezcla

1 parte de *Base Coat Monocomponente* (25 kilos) + 5 partes de agua (5 litros)

preparación



Es aconsejable aplicar previamente una mano de *Puente de Adherencia Anclaflex* con pincel o con rodillo, para mejorar el anclaje.

Dejar secar y aplicar *Base Coat Anclaflex Monocomponente* con llana metálica para nivelar superficies mal terminadas o para utilizarlo como revestimiento.

aplicación



rendimiento teórico según su uso

1 a 1,5 Kg / m2 por mano de producto

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN Y RUGOSIDAD DEL SUSTRATO.

Como nivelador de revoques gruesos, placas cementicias, hormigón o bloques de hormigón celular curado.

tiempo de secado

2 a 3 hs

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

manos

2 a 3 manos

DEPENDIENDO DEL ESTADO Y ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

herramientas

- ☒ Llana metálica o espátula
 - ☒ Elementos de protección personal
- (BARBIJO, GUANTES, ANTEJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

presentación



25
KILOS
BOLSA

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

