

RAPER cuarz

REVESTIMIENTOS LÍNEA DECORATIVA



Revestimiento efecto granito natural con color | Uso interior - exterior | Textura gruesa | 4 colores de línea

RAPER CUARZ es un revestimiento decorativo de base acrílica simil piedra con color incorporado, desarrollado con cargas naturales de cantera. Este aporta un aspecto cromático vistoso ideal para realizar detalles decorativos que generen ambientes modernos y desconstruados caracterizados por su originalidad.

USOS

INTERIOR - EXTERIOR | Es un producto de alta resistencia a la abrasión, de excelente flexibilidad e impermeable, que por su textura gruesa es útil para disimular pequeñas imperfecciones sobre las superficies a tratar. RAPER CUARZ es ideal para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o amollada, libre de óxido y de alcalinidad. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad. En ese caso debe repararse primero la problemática existente. La superficie a tratar debe estar perfectamente seca y fraguada en caso de tratarse de revoques nuevos, se aconseja dejar transcurrir 30 días en revoques exteriores y de 60 a 90 en revoques interiores desde su terminación.

Para asegurar la impermeabilización de la superficie es conveniente aplicar *Recubrimiento Base* del mismo color que el RAPER CUARZ elegido. En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado, para su mejor rendimiento y facilitar la aplicación, se aconseja previamente aplicar una mano de *Anclaflex Base Coat*.

FORMA DE APLICACIÓN |

Antes de aplicar asegurarse que la pared se encuentre bien nivelada. Luego aplicar una mano de *Recubrimiento Base*, dejar secar y aplicar una única mano de RAPER CUARZ.

llana metálica: Extender el producto con llana metálica directamente como se provee en el envase, completando paños y evitando empalmes. Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto en iguales condiciones que la primera. El espesor recomendado es de 2 mm por mano.

Soplete Tolva (para proyectar): Se aconseja diluir el producto con un 5 a 10 % de agua y utilizar un pico de 3 - 4 mm de diámetro.

En ambos métodos de aplicación las imperfecciones pueden ser niveladas con llana plástica.



tiempo de secado

4 a 6 hs | secado superficial
10 a 15 días | secado total

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

3 a 4 kg / m²

colores

4 colores de línea

presentación



6
KILO
BALDE



30
KILOS
BALDE

250
KILOS
TAMBOR

herramientas

- ☒ Llana metálica
- ☒ Soplete tolva (para proyectado)
- ☒ Elementos de protección personal (BARBIJO, GUANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

Carta de colores |



CUARZ LAVA



CUARZ JASPE



CUARZ ONIX



CUARZ ARCILLA

RAPER CUARZ LLEVA RECUBRIMIENTO BASE ANCLAFLEX

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

