

MASILLA ANTIHUMEDAD

Masilla para placa verde



Solución para ambientes húmedos | Lista para usar | Fácil de aplicar | Excelente adherencia | No contrae

MASILLA ANTIHUMEDAD lista para usar es un producto formulado con polímeros especiales, cargas naturales y aditivos; desarrollado para el pegado de cintas de papel en Placas de Roca de Yeso Antihumedad, cubrir tornillos, cantoneras y como nivelador de superficies. Es el complemento ideal para ser utilizado con la Placa de Roca de Yeso color verde ya que tiene la particularidad de repeler la condensación de vapor y el agua.

USOS

USO INTERIOR | Está especialmente indicada para ser utilizada en lugares húmedos donde las masillas tradicionales no soportan la humedad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

Antes de utilizar la MASILLA ANTIHUMEDAD, verificar que las superficies a cubrir se encuentren firmes, secas, limpias, sin polvo, grasas y cualquier elemento contaminante.

FORMA DE APLICACIÓN |

Aplicar una capa fina de MASILLA ANTIHUMEDAD con espátula en las uniones de placas, cubriendo aproximadamente de 6 a 7 cm de ancho y sin dejar secar coloque la cinta para juntas presionando con la espátula para que adhiera sobre la masilla procurando retirar todo el excedente, dejar secar. Aplicar una segunda mano utilizando una espátula más ancha y dejar secar. Luego aplicar una tercera mano para nivelar la superficie y dejar secar. Se deberán cubrir las cabezas de tornillos siguiendo las mismas instrucciones. Una vez finalizada la aplicación de MASILLA ANTIHUMEDAD, lijar la superficie si fuera necesario con papel de lija de grano fino. MASILLA ANTIHUMEDAD ofrece una porosidad distinta a la del cartón de las placas de yeso laminado, por este motivo, antes de pintar se recomienda aplicar una mano de PRADERA PRIMER a modo de imprimación para igualar terminaciones.

presentación



7 Kg
Balde

20 Kg
Balde

aplicación

Masilla Antihumedad

aplicación en
3 MANOS
LISTA PARA USAR

tiempo de secado

1 hora al tacto | **3 a 4 hs** entre manos
24 hs SECADO FINAL

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

terminación

Mate

herramientas

- ☒ Espátula o llana metálica
- ☒ Lijas de grano fino
- ☒ Elementos de protección personal
(BARBUJO, GUAANTES, ANTEJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

rendimiento

0,60 kg/ m²
CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO

colores

Verde claro

manos

3 manos

almacenamiento

No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | No se aconseja el uso de yeso, agregado de agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del envase si no se consumió la totalidad del producto | Mantener fuera del alcance de los niños | No apilar más de 3 baldes.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

