

PRADERA

látex para placa de yeso



Uso interior | Ideal para el pintado de placas de yeso | Excelente cubritivo en una sola mano | Fija y estabiliza la superficie | Agiliza los tiempos de trabajo | Acabado mate | Tratamiento antihongos

PRADERA LÁTEX PARA PLACA DE YESO es un recubrimiento interior de acabado mate especialmente formulado para el pintado de placas de yeso. De fácil aplicación y bajo salpicado. Proporciona un recubrimiento uniforme que seca rápidamente y no deja olores, permitiendo habitar inmediatamente los locales pintados. Permite aplicarlo directamente sobre las placas de roca de yeso masilladas, cubriendo las diferencias de color entre las zonas sin masillar y las masilladas. Debido a su alto poder cubritivo, al ser aplicado sin diluirlo en agua, funciona como una pintura de mano única. No requiere la aplicación de fijador sellador. Solo se recomienda su uso en caso de sustratos pulverulentos, como pinturas antiguas entizadas. El producto es apto para ser entonado con Entonador Universal.

USOS

USO INTERIOR | Recomendado para pintar placas de yeso

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasas, aceites, suciedad o restos de material mal adherido.

PRADERA LÁTEX PARA PLACA DE YESO puede ser aplicado directamente sobre las placas previamente masilladas, con la condición que las zonas donde se aplicó la masilla, se encuentren perfectamente lijadas con una lija al agua de grano fino, procurando no dañar el papel de la superficie de la placa, ni la cinta de papel de las juntas, eliminado todo resto de polvillo resultante del lijado con un trapo ligeramente humedecido.

Para lograr un buen anclaje del recubrimiento, es imprescindible respetar el tiempo de secado de la masilla según especificaciones técnicas del producto.

FORMA DE APLICACIÓN |

El máximo poder cubritivo, se obtiene utilizando PRADERA LÁTEX PARA PLACA DE YESO sin diluir y aplicándolo con rodillo de poliéster de pelo mediano.

De entonar el producto con entonador universal no se debe agregar más de

30 ml por litro.

De ser necesario diluir, se aconseja utilizar agua potable en mínimas proporciones (máximo 10%) para facilitar el desplazamiento del rodillo o pincel.

Dejar secar aproximadamente 2 horas entre mano y mano.

tiempo de secado

2 horas entre manos

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

8 a 10 m² por litro por mano

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN, RUGOSIDAD DEL SUSTRATO Y FORMA DE APLICACIÓN.

colores

Blanco
Colores especiales bajo pedido a partir de los 20 lts.

terminación

Mate

manos

1 mano

herramientas

- ☒ Rodillo, pincel o soplete airtex
- ☒ Elementos de protección personal (BARBUJO, GUANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

almacenamiento

No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas

presentación

4 lts

Balde

10 lts

Balde

20 lts

Balde

aplicación



PRADERA
Látex para
placa de yeso

1 MANO

LISTO PARA USAR

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | Mezclar bien el contenido del envase antes de su aplicación | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

