

RAP720

SELLADOR ELÁSTICO PARA FISURAS Y GRIETAS



Producto de gran elasticidad | Impermeable | Fácilmente pintable | Alta resistencia a los cambios climáticos y mecánicos | Especial para uso exterior

RAP 720 es un sellador de base acrílica modificado elástico, con excelente resistencia a la intemperie, color blanco y fácilmente pintable. Logra sellar grietas y fisuras de hasta 5 mm de ancho, tanto en muros, fachadas como en pisos no sujetos a tránsito.

Una vez seco es pintable. Adhiere en superficies de yeso, base de cemento, hormigón, metales pintados, aluminio, etc. También es apropiado para sellar juntas entre marcos de ventanas y puertas con muros.

USOS

EXTERIOR

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad, así como cualquier material externo que dificulte la adherencia.

FORMA DE APLICACIÓN |

Se aplica a espátula.

En superficies difíciles se sugiere diluir el RAP 720 en partes iguales con agua (1:1) y utilizarlo como imprimante aplicándolo con pincel.

Luego aplicar el SELLADOR GRIETAS Y FISURAS RAP 720 con espátula, tal como se provee en el envase. Con el objeto de alisar bien la superficie, se sugiere repasar con espátula humedecida en agua.

Se recomienda colocar en capas finas, tratando de no superar los 3 mm por capa, dejando secar 24 hs antes de aplicar la siguiente.

Si los espesores de la grieta a sellar superan los 5 mm, se recomienda rellenar con algún producto elástico como poliestireno expandido hasta achicar la grieta alcanzando los 5 mm, luego aplicar SELLADOR GRIETAS Y FISURAS RAP 720 en dos capas.



tiempo de secado

12 hs | al tacto
72 hs | secado final

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

colores

Blanco

manos

2 manos

SEGÚN LA GRIETA O FISURA A CUBRIR

rendimiento

60 mts lineales

CONTEMPLADO EN FISURAS DE 3 X 3 MM | DEPENDIENDO DE LA ABSORCIÓN Y RUGOSIDAD DEL SUSTRATO.

herramientas

☒ Espátula metálica
☒ Elementos de protección personal
 (BARBIJO, GUANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

presentación

1 KILO
BALDE5 KILOS
BALDE

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

