

Rapér stucco

MÁRMOL EN PASTA EFECTO PULIDO

 REVESTIMIENTOS
 LÍNEA DECORATIVA


Uso interior | Versátil | Sedoso con terminación y textura suave | No requiere la aplicación de ceras o lacas | Acabado fino | 14 colores de línea



RAPER STUCCO es un revestimiento decorativo continuo de acabado símil mármol.

Revive las terminaciones antiguas de las construcciones típicas de Venecia con tecnologías innovadoras de la actualidad, dejando un efecto en la pared liso y brillante como un mármol pulido, con elegantes efectos esfumados sobre un mismo tono que proveen belleza y estilo a los ambientes.

USOS

INTERIOR | Es un producto de uso interior y por tratarse de un acabado fino no disimula imperfecciones del sustrato, por ende es necesario que el mismo sea liso y de terminación prolija. Es ideal para aplicar en cualquier espacio interior donde se desee dar un detalle decorativo sobre las paredes, cielorrasos o columnas. No recomendable para ser aplicado en espacios húmedos o sobre superficies que puedan quedar en contacto con el agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén perfectamente niveladas y con un acabado liso y suave al tacto, contemplando retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.

No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad. En ese caso debe repararse primero la problemática existente. La superficie a tratar debe estar perfectamente seca y fraguada en caso de tratarse de revoques nuevos. Si la superficie a cubrir presenta imperfecciones mayores a 1 mm, aconsejamos nivelar la superficie aplicando previamente *Anclaflex Base Coat* y alisar luego con *Pradera enduido interior*.

FORMA DE APLICACIÓN |

producto listo para usar



Aplicar con espátula o llana de acero inoxidable una primera capa de nivelación dejando la superficie lo más lisa posible.

En caso de quedar imperfecciones se recomienda lijar una vez seco. Es importante que las capas aplicadas sean finas de un espesor de no más de 1 mm, de lo contrario se corre el riesgo de craquelamiento.

Luego aplicar dos o tres manos más de producto (respetando el tiempo de secado entre manos) según el efecto de terminación deseado.

Después de la primera capa lijar con lija 500 y en la segunda, si fuera necesario lijar con lija 500 y 1200 para mejorar la terminación.



LLEVA SELLADOR FIJADOR ANCLAFLEX PARA UNA MEJOR ADHERENCIA

TERMINACIÓN |

El efecto estético obtenido dependerá del ancho de la espátula utilizada y de la habilidad del aplicador. Se recomienda mantener el mismo tipo de trazado durante toda la aplicación ya que la superposición de capas generará el efecto y la beta del estucado.

La aplicación debe realizarse dando movimientos cortos y en todas las direcciones, o en zig zag hasta terminar el paño a cubrir. Evitar ejercer una presión excesiva con la llana para impedir que el brillo aparezca antes de tiempo. Dejar secar de 1 a 2 hs entre capas para repetir la operación e ir logrando los matices de color.

Para una buena terminación y obtención del brillo final, característico del estuco, se debe frotar la espátula o llana de acero inoxidable sobre la última capa una vez seca hasta obtener el brillo deseado.

NO REQUIERE LA APLICACIÓN DE CERA O LACAS.

tiempo de secado

1 a 2 hs | secado superficial
24 hs | secado total

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

0,4 - 0,6 kg / m²

CONTEMPLADO EN ESPESORES DE 0,3 A 0,5 MM

colores

14 colores de línea



almacenamiento

No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas

herramientas

- ☒ Espátula o llana de acero inoxidable
- ☒ Lija 500 y 1200
- ☒ Elementos de protección personal (BARBIJO, GUANTES, ANTEJOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

presentación



Carta de colores | 14 colores de línea



BLANCO LINO



CAPUCCINO



BRONCE



LEMONCHELO



NARANJA LIMA



ROJO FLAMINGO



ORQUÍDEA



VERDE TILO



VERDE MENTA



BRISA




AZUL ZAFIRO



GRIS PERLA



GRIS CENIZA



GRIS GRAFITO

(*) El producto puede parecer diferente cada vez que sea aplicado. La superposición de capas generará distintos efectos sobre un mismo tono, dependiendo el resultado final únicamente de la habilidad del aplicador.



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

